

エスロン接着剤 No.75



冬季や小口径管の接着に適した速乾タイプです。
低粘度で、薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

品番	容量	入数
エスロン No.75	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤 No.73



TS接合の標準接着剤としてご使用ください。
小口径から中口径まで幅広くカバーします。

品番	容量	入数
エスロン No.73	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤 No.80N



初期強度と貯蔵安定性を高めたエスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
HIパイプ・ゴールド+(プラス)には必ずNo.80N.No.83Nホワイトを使用してください。

品番	容量	入数
エスロン No.80	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤 No.83N



塗布状況の確認がしやすいホワイト色です。
HI継手透明ブルーには、必ずNo.83Nホワイトを使用してください。

品番	容量	入数
エスロン No.83	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤 ブルー



色鮮やかなブルーで、塗りむら塗り忘れを一目で確認できます。

品番	容量	入数
エスロン ブルー	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤ブルー低粘度



接着剤ブルーの低粘度タイプです。
粘度が低く、薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

品番	容量	入数
エスロン ブルー低粘度	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン耐熱接着剤 100S



HTパイプ・HT継手専用接着剤
高温使用時にも高い接着力を保つ耐熱性硬質塩ビ管

品番	容量	入数
エスロン No.100	250g	20缶
	500g	10缶

タフダイ 黄



接着受口の接合用 クボタ (大口径用)
農水・下水・排水用です。
水道用には使用できません。

品番	容量	入数
タフダイ ン黄	1kg	

Vソープ 滑剤



ゴム輪受口接合用 クボタ

品番	容量	入数
Vソープ	1kg	

ヘルメシール 88



給水・給湯配管用防食シール剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメ88	灰	500g	12缶

ヘルメシール 55



給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメ55	灰	500g	12缶

ヘルメシール TW



上水・給湯配管用防食シール剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメTW	白	500g	

ヘルメシール H-150



給水・給湯・蒸気配管用防食シール剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメH-150	灰	500g	

ヘルメシール S-2



一般配管用

商品名	色	容量	入数
ヘルメS-2	黒	500g	12缶

ヘルメシール H-260



多目的配管用シール剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメH-260	灰	500g	

ヘルメシール H-2



蒸気配管用

商品名	色	容量	入数
ヘルメH-2	黒	500g	

ヘルメシール H-500



無溶剤型ステンレス配管用シール剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメH-2	黒	300g	

ヘルメシール 403



多目的配管用防食シール剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメ403	灰	160g	

ヘルメシール 903



ステンレス・大口径・不凍液・油配管用

商品名	色	容量	入数
ヘルメ903	白	150g	

ヘルメシール 906B



高性能多目的配管用

商品名	色	容量	入数
ヘルメ906B	灰	250g	
ヘルメ906	灰	150g	

ヘルメ ジョイントオイル



防蝕補修剤、ジョイントオイル 潤滑剤

商品名	色	容量	入数
ジョイントオイル		420ml	

ヘルメシール 30-V



防蝕剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメ30-V	灰	420ml	
ヘルメ30-V	灰	500g	

ヘルメオイルアウトスプレー



工業用強力脱脂洗浄剤

商品名	容量	入数
ヘルメオイルアウトスプレー	420ml	

ヘルメ タイメイバンド



緊急補修

商品名	配管	サイズ	入数
タイムイバンド	補修セット	15A~25A	
タイムイバンド	補修セット	32A~50A	
タイムイバンド	補修セット	65A	

ヘルメタイト R-30



緊急補修剤・速硬性

商品名	容量	入数
ヘルメタイト R30	250gセット	

ヘルメレジン SE-220 水中硬化型充填接着剤



配管廻り等の水周りの防水・止水コーキングに最適です
濡れた部分・水中でも使える
万能タイプ
SE-220は地下水や雨水等水がある状態で施工が可能

用途
配管廻り。スリーブのすきまの充填

ヘルメレジン SE-220		混合比率	主剤2：硬化剤1
セット容量	入数	色調	主剤灰色：硬化剤淡赤褐色
900g	6セット	比重	主剤1.67：硬化剤1.69
3kg	4セット	可使時間	10～20分
7.5kg	1セット	硬化条件	25℃ 4～5時間
		硬 度	25℃ 91 ショアD
		接 着 性	25℃ 125kgf/cm ²
		引張強度	150kgf/cm ²

ヘルメレジン SE-260/260W 水中硬化型充填接着剤



配管廻り等の水周りの防水・止水コーキングに最適です
作業性をより重視した水中ボンドタイプ

気温変化によって混合し易い様に夏用タイプSE-260と冬用タイプSE-260Wに分け、各タイプとも混合比率も1:1と混合し易くなっております

用途
配管廻り。支持の接合部・マンホール廻り・スリーブのすきまの充填接着

ヘルメレジン SE-260 (夏用)		混合比率	主剤2：硬化剤1
ヘルメレジン SE-260W (冬用)		色調	主剤灰色：硬化剤淡赤褐色
セット容量	入数	比重	主剤1.67：硬化剤1.69
1kg	6セット	可使時間	10～20分
5kg	4セット	硬化条件	25℃ 4～5時間
10kg	1セット	硬 度	25℃ 91 ショアD
		引張強度	150kgf/cm ²

ヘルメレジン SE-280 温潤面硬化型可とう性エポキシ接着剤



配管廻り等の水周りの防水・止水コーキングに最適です
振動に強い・作業性が良好・ガン打ちも可能
ヘルメレジンSE-280は、二液エポキシ系の温潤面・可とう性型充填接着剤です

乾燥面だけでなく温潤面でも施工が可能な優れた接着性、振動にも対応が出来る優れた伸縮性・可とう性を兼備しております。また、作業性を良くするため主剤と硬化剤の混合が容易で、混合した製品をコーキングガンに充填することによりガン打ちも可能になりました。作業効率をアップするだけではなく仕上げも綺麗

用途
配管廻り。防水充填接着や土木地下構造物の目地シール等
耐振動対策が必要な部分の充填接着剤

ヘルメレジン SE-280 (ライトグレー)		混合比率	主剤1：硬化剤1
セット容量	入数	成分	主剤エポキシ樹脂：硬化剤ポリアミドアミン
8kg	1セット	外 観	主剤 白色ペースト状：硬化剤 灰色ペースト状
		粘 度	23℃ 主 剤 500～700pa・s 23℃ 硬化剤 150～300pa・s
		比 重	25℃ 4～5時間
		可使時間	25℃ 91 ショアD

ヘルメレジン E-200

配管廻りの防水・止水コーキングに最適です。
乾燥面高接着、作業性も良好

用途
配管廻り・スリーブすき間の穴埋め充填



エポキシ系充填接着剤

SE-200	容 量	セット
主 剤	500g	1kg
副 剤	500g	
主 剤	2.5kg	5kg
副 剤	2.5kg	

ショーレジン STE-500



コンクリートの被着面に水中および温潤状態でもすぐれた接着性・管廻り、水廻り、充填、補修等。

ショーレジン	容 量	セット
主 剤	10kg	20kg
副 剤	10kg	

水中ボンド E-380



水中・温潤面充填接着用

E-380	容 量	セット
主 剤	450g	900g
副 剤	450g	
主 剤	3kg	6kg
副 剤	3kg	

ヘルメチック F-109

防食シール剤



商品名	色	容量	入数
F-109	グレー	500g	12缶
F-109W	ホワイト	500g	12缶
F-109R	赤茶	500g	12缶
F-109用	溶剤	500g	10缶

シックハウス対策商品

- トルエンやキシレンを不使用
- 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤
- 上水道・給油・冷温水・蒸気 (150℃迄)
- JWWA K-146 & K-142 (上水道・給湯)
- 国土交通省等仕様書 規格適合品

ヘルメチック 135B

一般防食シール剤



商品名	容量	入数
135B	500g	12缶

シックハウス対策商品

用途

- 排水管・油の配管等
- ※上水道・給湯にはF-109、F119、333をご使用下さい

ヘルメチック F-119

多用途シール剤



商品名	容量	入数
F-119	200ml	10本

シックハウス対策商品

使用可能素材

- ステンレス管・各種鉄管・各種ライニング鋼管・各種防食継手合金・同管・塩ビ管・異材質の接合等

使用可能流体

- 上水道 (JWWA K-146・国土交通省規格品)
- 給湯 (JWWA K-142・国土交通省規格品)
- 不凍液 (エチレングリコール・プロピレングリコール)
- 冷温水
- 都市ガス・LGP等

用途

- 給水、給等設備
- 冷温水設備
- 不凍液配管設備
- スプリンクラー設備
- ガス配管設備
- さや管やフレキ管のネジ接合

ヘルメチック 333

金属配管嫌気性シール剤



商品名	容量	入数
333	250ml	10本

シックハウス対策商品

用途

- スプリンクラー設置配管・消火栓配管
- 給水給湯配管
- 冷温水配管
- 不凍液配管
- ガス配管
- 油圧配管

特長

- 液状なので接合面の微細な隙間を充填し、小さな締め付け力でも十分なシール性が得られます。"
- 無溶剤ですのでオープンタイムを持つ必要がありません。
- 硬化物はゴム状で柔軟性があり、内圧や温度の変化、振動などに対しても十分な耐性を有しております"
- 耐薬品、耐油、耐水、耐ガス性に優れ金属の腐食を起こしません。
- チクソトロピック性なので垂れ落ちがなく作業性が良好です。
- 取り外しが簡単で再組み立てが可能です。

ミラクル 5

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤



商品名	色	容量	入数
Miracle 5	グレー	333ml	10本
Miracle 5	ホワイト	333ml	10本

シックハウス対策商品

- 接着 速乾/初期接着大/様々な材質に強力接着
- 防水 配管廻りの隙間の防水/防水下地処理
- コーキング 狭い隙間の充填接着
- シーリング 配管塩ビ管のジョイント/配管用シールボルト等の固定
- 補修 塩ビやプラスチックの亀裂
排水パイプ・FRPの漏水補修

多用途

- 硬質塩化ビニール、アクリル等の各種硬質プラスチックの接着
- ステンレス等の各種金属同士及び異種金属や異材質との接着
- コンクリート、木材、陶磁器等広範囲な部材との接着
- 初期接着力を必要とする接着
- 熱膨張係数の異なる材質の接着

速硬化強力接着

張り合わせ可能時間塗布後2分以内、指触乾燥5分、
固定時間20分、完全硬化時間1時間
(25度、湿度50%、多孔質同士の目安時間)

ミラクル 4 (PP)

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤



商品名	色	容量	入数
Miracle 4	グレー	330ml	10本
Miracle 4	アイボリー	330ml	10本
Miracle 4	ブラック	330ml	10本
Miracle 4チューブ	各色	135ml	12本

シックハウス対策商品

- 接着 ゴム弾性硬化/衝撃・振動に強い/凹凸に強い
温度変化に強い/様々な偉材質接着も可能
- 何接着材料接着 ポリプロピレンなどのオレフィン系/ゴム・FRPなど
- 防水 水廻りの防水接着/防水端末処理
接着面に防水性を発揮

●リフォーム工事/パイプの補修/各種修繕作業

多用途

- 床防水面や屋上防水面でのPPバンドの接着、金属支持金具の固定
防振ゴムの接着固定、室外機の架台固定など。
- CD管、エフレックス管の廻りの防水接着
- FRPタンク、PPタンク、浄化槽、グリーストラップの補修
- 配管モール、カバーの接着●PPネジや金属ネジの固定
- 塩ビパイプの補修●衛生陶器の接着●PP製排水マスの補修
- 防水端末処理●絶縁防水●ケーブルハンガーの接着補強等

ミラクル クリアー

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤



商品名	容量	入数
Miracle クリアー	135ml	12本
Miracle クリアー	330ml	10本

水質基準規格適合品・環境対応品

様々な用途

- コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着
- 異なる材質同士の接着。
- 接着面が目立たないよう各種内外装工事
- 透明部材の接着
- 振動を受けやすい箇所の接着
- 冷熱が繰り返される箇所の接着
- 凹凸のある材料の接着
- ベントキャップの接着シーリング

ミラクル ワン+

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤



商品名	容量	入数
Miracle One+	320ml	10本

特長

- 乾燥面、湿気面問わず接着が可能 ●初期接着力が強い
- コンクリートに対する接着性が強固
- 硬質塩ビ等のプラスチックに対する接着性が強固
- 雨天での接着作業に最適

用途

- コンクリート湿潤面での接着
- 排水設備廻りでの湿潤面接着 ●仕官の接合
- 硬質塩ビ材料の接着
- ビス打ちが出来ない場所のバンド類等の接着
- ケイカル板や石膏ボードの接着 束類、木材の接着
- 各種金属の接着等

シリコンコーキング



用途 内装用充てん材

色	容量	入数
クリア	330ml	10本
ホワイト	330ml	10本
アイボリー	330ml	10本
ライトグレー	330ml	10本

変成シリコンコーキング



用途 内装・外装用充てん材

色	容量	入数
ホワイト	330ml	10本
アイボリー	330ml	10本
グレー	330ml	10本

ウレタンコーキング



用途 内装・外装用充てん材

色	容量	入数
ホワイト	330ml	10本
アイボリー	330ml	10本
グレー	330ml	10本

耐火目地シーラント



用途 防火区画2時間耐火コーキング

色	容量	入数
ホワイト	330ml	10本
グレー	330ml	10本

アデカウルトラシール



用途 水膨張性コーキング

型番	容量	入数
P-201	330ml	10本

クイックメンダー



型番	容量	入数
	500g	1セット
	1kg	1セット

デブコン AQ

Devcon AQ



配合比率 主剤7:硬化剤1

型番	容量	入数
16115	500g	1セット

マジックボンド

Devcon ステックタイプ



エポキシ系接着剤

型番	容量	入数
16600	114g	1本

アロンアルファ

コニシ



型番	容量	入数
No.1	20g	1
No.5	20g	1
NO.1	低粘度	ハイスピード
NO.5	超硬粘度	ゼリー状

コンクリートボンド K10

コニシ



用途 木材・タイル・発泡スチロール

色	容量	入数
灰	170ml	10本
灰	1kg	6缶
灰	3kg	

コンクリートボンド K120

コニシ



用途 金属・木材・吸音テックス

色	容量	入数
灰	170ml	10本
灰	1kg	6缶
灰	3kg	

セメダイン SG-1・L

コニシ



用途 巾木・ブラ木レンガ・パネル内装造作用

色	容量	入数
白色	1kg	12本

ボンド G17

コニシ



用途 合成ゴム・皮・金属・木・プラ

色	容量	入数
うす黄	170ml	10本

ボンドGクリヤー

コニシ



用途 合成ゴム・皮・金属・木・プラ

色	容量	入数
クリヤー	170ml	10本

ウルトラ多用途

コニシ



用途 屋内・屋外・凸凹面・水廻り

色	容量	入数
クリヤー	120ml	10本

ボンドコーク



特長 ALC・モルタル・カベ用充てん材

色	容量	入数
アイボリー	500g	10本
ホワイト	500g	10本

バスボンド

コニシ



用途 クリヤーはガラスにその他タイル

色	容量	入数
クリアー	50ml	10本
ホワイト	50ml	10本
ライトグレー	50ml	10本

変成シリコン チューブ

コニシ



特長 モルタル・コンクリートの充てん材

サイズ	容量	入数
グレー	120ml	10本
ホワイト	120ml	10本

ロックタイト 5651



一般継手用

品番	容量	入数
5651	250ml	10本

ロックタイト 575



小口径用

品番	容量	入数
575	250ml	10本

ロックタイト 565



大口径用

品番	容量	入数
565	250ml	10本

シールテープ 日東



ネジ配管等の接合部に使用

品番	入数
15 m	10巻

ブラシール FP-01



色調	容量	箱入数
ライトグレー	1kg	10個

耐火パテ標準品。国土交通大臣認定工法使用品。

エアコンパテ



色調	容量
ホワイト	200g
アイボリー	
グレー	

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

ウレタンGSスプレー



容量	発砲体積	フォーム色
568g	15~20L	ライトグリーン

天井や壁面への吹き付け、ノズルの選択によって、充填作業も行えます。360度使えるタイプもあり。

アクアスティック



水漏れの緊急補修材

水中でも温潤面でも接着や充填ができます

アクアスティックは、2液性エポキシ系材料で乾いているところはもちろん水中でも直接施工ができ、温潤面や水中で施工すると各分子毎に強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。

そして、アクアスティックは主剤と硬化剤が一体となっていますので計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。

水質基準適合品です。

各種金属・コンクリート・FRP・塩ビ等に使用できます

品番	容量	入数
可使時間	20分	20℃
硬化時間	60分	20℃
容量	150cc	

ローバルペイント



品名	容量
ローバルペイント	25kg/5kg/1kg
ローバルスプレー	300ml
ローバルシルバーペイント	20kg/3.5kg/1kg
ローバルシルバースプレー	420ml
ローバルアルファスプレー	420ml
メッキカバースプレー	420ml
ローバルシンナー	1L

サビ止め



色	容量
グレー	20kg
	5kg
	1kg
赤さび	20kg

※JIS-K5621

ペイント・ラッカーうすめ液



容量
400ml
1.6L

オキツモ 耐熱サビ止め



スタンダードシルバー

耐熱温度	色	容量
400℃	シルバー	1kg
		4kg
		16kg

スタンダード用下塗

耐熱温度	色	容量
400℃	グレー 赤さび	1kg
		4kg
		16kg

空き缶



容量
4L
1L

ハケ



巾
50mm
30mm
24mm
15mm
10mm

ラスタバケ



巾
100mm
50mm
30mm