



VI シール ボンド 塗料

エスロン接着剤 83

ヘルメ接着剤 84

コーキング・ボンド 87

エスロン接着剤 No.75



冬季や小口径管の接着に適した速乾タイプです。
低粘度で、薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

品番	容量	入数
エスロン No.75	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤 No.73



TS接合の標準接着剤としてご使用ください。
小口径から中口径まで幅広くカバーします。

品番	容量	入数
エスロン No.73	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤 No.80S



初期強度と貯蔵安定性を高めたエスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
HIパイプ・ゴールド+(プラス)には必ずNo.80N.No.83Nホワイトを使用してください。

品番	容量	入数
エスロン No.80	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤 No.83S



塗布状況の確認がしやすいホワイト色です。
HI継手透明ブルーには、必ずNo.83Nホワイトを使用してください。

品番	容量	入数
エスロン No.83	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤 No.73 / No.75 ブルー



色鮮やかなブルーで、塗りむら塗り忘れを一目で確認できます。

品番	容量	入数
エスロン ブルー	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン接着剤ブルー低粘度



接着剤ブルーの低粘度タイプです。
粘度が低く、薄く均一に塗布しやすい接着剤です。

品番	容量	入数
エスロン ブルー低粘度	500g	10缶
	1kg	6缶

エスロン耐熱接着剤 100S



HTパイプ・HT継手専用接着剤
高温使用時にも高い接着力を保つ耐熱性硬質塩ビ管

品番	容量	入数
エスロン No.100	250g	20缶
	500g	10缶

タフダイ 黄



接着受口の接合用 クボタ (大口径用)
農水・下水・排水用です。
水道用には使用できません。

品番	容量	入数
タフダイ ン黄	1kg	

Vソープ 滑剤



ゴム輪受口接合用 クボタ

品番	容量	入数
Vソープ	1kg	

ヘルメシール 88



給水・給湯配管用防食シール剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメ88	灰	500g	12缶

ヘルメシール 55



給水・給湯・熱水配管用防食シール剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメ55	灰	500g	12缶

ヘルメシール S-2 (黒ヘルメ)



一般配管用

商品名	色	容量	入数
ヘルメS-2	黒	500g	12缶

ヘルメシール H-2



蒸気配管用

商品名	色	容量	入数
ヘルメH-2	黒	500g	

ヘルメシール 903



ステンレス・大口徑・不凍液・油配管用

商品名	色	容量	入数
ヘルメ903	白	150g	

ヘルメ ジョイントオイル



防蝕補修剤、ジョイントオイル 潤滑剤

商品名	色	容量	入数
ジョイントオイル		420ml	

ヘルメシール 30-V



防蝕剤

商品名	色	容量	入数
ヘルメ30-V	灰	420ml	
ヘルメ30-V	灰	500g	

ヘルメオイルアウトスプレー



工業用強力脱脂洗浄剤

商品名	容量	入数
ヘルメオイルアウトスプレー	420ml	

ボンド・塗料
VI シール!

ヘルメ接着剤

ショーレジン STE-500



コンクリートの被着面に水中および温潤状態でもすぐれた接着性・管廻り、水廻り、充填、補修等。

ショーレジン	容量	セット
主 剤	10kg	20kg
副 剤	10kg	

水中ボンド E-380



水中・温潤面充填接着用

E-380	容量	セット
主 剤	450g	900g
副 剤	450g	
主 剤	3kg	6kg
副 剤	3kg	

ヘルメチック F-119

多用途シール剤



商品名	容量	入数
F-119	200ml	10本

シックハウス対策商品

使用可能素材

●ステンレス管・各種鉄管・各種ライニング鋼管・各種防食継手合金・同管・塩ビ管・異材質の接合等

使用可能流体

●上水道 (JWWA K-146・国土交通省規格品)
●給湯 (JWWA K-142・国土交通省規格品)
●不凍液 (エチレングリコール・プロピレングリコール)

●冷温水

●都市ガス・LGP等

用途

●給水、給湯設備
●冷温水設備
●不凍液配管設備
●スプリンクラー設備
●ガス配管設備
●さや管やフレキシ管のネジ接合

ヘルメチック 333

金属配管嫌気性シール剤



商品名	容量	入数
333	250ml	10本

シックハウス対策商品

用途

●スプリンクラー設置配管・消火栓配管
●給水給湯配管
●冷温水配管
●不凍液配管
●ガス配管
●油圧配管

特長

●液状なので接合面の微細な隙間を充填し、小さな締め付け力でも十分なシール性が得

られます。

●無溶剤ですのでオープンタイムを持つ必要がありません。
●硬化物はゴム状で柔軟性があり、内圧や温度の変化、振動などに対しても十分な耐性を有しております"
●耐薬品、耐油、耐水、耐ガス性に優れ金属の腐食を起こしません。
●チクソトロピック性なので垂れ落ちがなく作業性が良好です。
●取り外しが簡単に再組み立てが可能です。

ミラクル 5

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤



商品名	色	容量	入数
Miracle 5	グレー	333ml	10本
Miracle 5	ホワイト	333ml	10本

シックハウス対策商品

●接着 速乾/初期接着大/様々な材質に強力接着
●防水 配管廻りの隙間の防水/防水下地処理
●コーキング 狭い隙間の充填接着
●シーリング 配管塩ビ管のジョイント/配管用シールボルト等の固定
●補修 塩ビやプラスチックの亀裂排水パイプ・FRPの漏水補修

多用途

●硬質塩化ビニール、アクリル等の各種硬質プラスチックの接着

●ステンレス等の各種金属同士及び異種金属や異材質との接着
●コンクリート、木材、陶磁器等広範囲な部材との接着
●初期接着力を必要とする接着
●熱膨張係数の異なる材質の接着
速硬化強力接着
張り合わせ可能時間塗布後2分以内、指触乾燥5分、
固定時間20分、完全硬化時間1時間
(25度、湿度50%、多孔質同士の目安時間)

ミラクル 4 (PP)

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤



商品名	色	容量	入数
Miracle 4	グレー	330ml	10本
Miracle 4	アイボリー	330ml	10本
Miracle 4	ブラック	330ml	10本
Miracle 4チューブ	各色	135ml	12本

シックハウス対策商品

- 接着 ゴム弾性硬化/衝撃・振動に強い/凹凸に強い
温度変化に強い/様々な偉材質接着も可能
- 何接着材料接着 ポリプロピレンなどのオレフィン系/ゴム・FRPなど
- 防水 水廻りの防水接着/防水端末処理
接着面に防水性を発揮
- リフォーム工事/パイプの補修/各種修繕作業

多用途

- 床防水面や屋上防水面でのPPバンドの接着、金属支持金具の固定
防振ゴムの接着固定、室外機の架台固定など。
- CD管、エフレックス管の廻りの防水接着
- FRPタンク、PPタンク、浄化槽、グリーストラップの補修
- 配管モール、カバーの接着 ● PPネジや金属ネジの固定
- 塩ビパイプの補修 ● 衛生陶器の接着 ● PP製排水マスの補修
- 防水端末処理 ● 絶縁防水 ● ケーブルハンガーの接着補強等

ミラクル クリアー

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤



商品名	容量	入数
Miracle クリアー	135ml	12本
Miracle クリアー	330ml	10本

水質基準規格適合品・環境対応品

様々な用途

- コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着
- 異なる材質同士の接着。
- 接着面が目立たないよう各種内外装工事
- 透明部材の接着
- 振動を受けやすい箇所の接着
- 冷熱が繰り返される箇所の接着
- 凹凸のある材料の接着
- ベントキャップの接着シーリング

ミラクル ワン+

一液温気硬化型速乾多用途弾性接着剤



商品名	容量	入数
Miracle One+	320ml	10本

特長

- 乾燥面、湿気面問わず接着が可能 ● 初期接着力が強い
- コンクリートに対する接着性が強固
- 硬質塩ビ等のプラスチックに対する接着性が強固
- 雨天での接着作業に最適

用途

- コンクリート湿潤面での接着
- 排水設備廻りでの湿潤面接着 ● 仕官の接合
- 硬質塩ビ材料の接着
- ビス打ちが出来ない場所のバンド類等の接着
- ケイカル板や石膏ボードの接着 束類、木材の接着
- 各種金属の接着等

デブコン AQ

Devcon AQ



型番	容量	入数
16115	500g	1セット

配合比率 主剤7:硬化剤1

ニューファステック



型番	容量
DV16626	144g

エポキシ系接着剤

シリコンコーキング



用途 内装用充てん材・防カビ入

色	容量	入数
クリア	330ml	10本
ホワイト	330ml	10本
アイボリー	330ml	10本
ライトグレー	330ml	10本

変成シリコンコーキング



用途 内装・外装用充てん材

色	容量	入数
ホワイト	330ml	10本
アイボリー	330ml	10本
グレー	330ml	10本

ウレタンコーキング



用途 内装・外装用充てん材

色	容量	入数
ホワイト	330ml	10本
アイボリー	330ml	10本
グレー	330ml	10本

耐火目地シーラント



用途 防火区画1時間耐火コーキング

色	容量	入数
ホワイト	330ml	10本
グレー	330ml	10本

クイックメンダー



型番	容量	入数
	500g	1セット
	1kg	1セット

アロンアルファ

コニシ



型番	容量	入数
No.1	20g	1
No.5	20g	1
NO.1	低粘度	ハイスピード
NO.5	超硬粘度	ゼリー状

コンクリートボンド K10

コニシ



用途 木材・タイル・発泡スチロール

色	容量
灰	170ml
灰	1kg
灰	3kg

コンクリートボンド K120

コニシ



用途 金属・木材・吸音テックス

色	容量
灰	170ml
灰	1kg
灰	3kg

セメダイン SG-1・L

コニシ



用途 巾木・ブラ木レンガ・パネル内装造作用

色	容量
白色	1kg

ボンド G17

コニシ



用途 合成ゴム・皮・金属・木・プラ

色	容量
うす黄	170ml

ボンドGクリヤー

コニシ



用途 合成ゴム・皮・金属・木・プラ

色	容量
クリヤー	170ml

ウルトラ多用途

コニシ



用途 屋内・屋外・凸凹面・水廻り

色	容量
クリヤー	120ml

ボンドコーク



特長 ALC・モルタル・カベ用充てん材

色	容量
ホワイト	500g

バスボンド

コニシ



用途 クリヤーはガラスにその他タイル

色	容量
クリアー	50ml
ホワイト	50ml
ライトグレー	50ml

変成シリコン チューブ

コニシ



特長 モルタル・コンクリートの充てん材

サイズ	容量
グレー	120ml
ホワイト	120ml

VI シール・ボンド・塗料

コーキング・ボンド

ロックタイト 5651



一般継手用

品番	容量	入数
5651	250ml	10本

ロックタイト 575



小口径用

品番	容量	入数
575	250ml	10本

ロックタイト 565



大口径用

品番	容量	入数
565	250ml	10本

シールテープ 日東



ネジ配管等の接合部に使用

品番	入数
15 m	10巻

IPF 耐火パテ



色調	容量	箱入数
ライトグレー	1kg	10個

耐火パテ標準品。国土交通大臣認定工法使用品。

エアコンパテ



色調	容量
ホワイト	200g・1kg
アイボリー	
グレー	

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

スプレーノズルフォーム



容量	発砲体積	フォーム色
568g	15~20L	ピンク

天井や壁面への吹き付け、ノズルの選択によって、充填作業も行えます。360度使えるタイプもあり。

ローバルペイント



品名	容量	特性
ローバルスプレー	300ml	●常温亜鉛メッキ塗料 ●亜鉛メッキ、錆止め効果。96%亜鉛含有
ローバルアルファスプレー	420ml	●光沢亜鉛メッキ塗料 ●92%亜鉛含有
ローバルシルバースプレー	420ml	●亜鉛メッキ補修用塗料 ●亜鉛メッキ、錆止め補修。83%亜鉛含有
ローバル	1kg/5kg	●亜鉛メッキ、錆止め効果。96%亜鉛含有
ローバルアルファ	0.7kg/3.5kg	●92%亜鉛含有 ●国内唯一-ALL亜鉛なのにシルバー色。 ●亜鉛メッキに近い美しい仕上がりで強力な錆止め効果。
ローバルシルバー	0.7kg/3.5kg	●亜鉛メッキ、錆止め補修。83%亜鉛含有
ローバルメッキカバースプレー	420ml	●亜鉛メッキの化粧直し、さまざまな場所に簡易メッキ色スプレーとして。 ●「メッキカバー」には錆止め効果はありません。
ローバルシンナー	1L/3L	●スプレー塗装時や使用中に粘度が上がった場合に重量の5%以内で希釈してください。

VI シール・ボンド・塗料

サビ止め



色	容量
グレー	20kg
	5kg
	1kg
赤さび	20kg

※JIS-K5621

ペイント・ラッカーうすめ液



容量
400ml
1.6L

ローバルエコタイプ



- 常温亜鉛メッキ
- 低VOC塗料
- 鉛・クロムフリー
- 特化則非該当
- 有機則非該当
- PRTR法非該当
- 乾燥時間20分(23℃)


容量
420mlスプレー
1kg缶
5kg缶
25kg缶

ハケ



巾
50mm
30mm
24mm
15mm
10mm
タッチアップペン

ラスタバケ



巾
100mm
75mm
50mm

コーキング・ボンド

